

# container

# iso modul



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Basamento, montanti e copertura** in profili a "C" pressopiegati, sp. 25/10, saldati in un unico corpo.

**Pareti e copertura** in lamiera grecata, sp. 13/10, saldata in continuo alla struttura. **Pavimento** in doghe di legno essiccato, sp. mm. 30, incastro m/f, avvitato alla struttura e sottoposto a trattamento con impregnante.

**Porta** 2 ante con doppia chiusura tipo container e protezione antifurto.

**Blocchi d'angolo** saldati, sp. 60/10.

**Verniciatura** con vernici alchidiche modificate anticorrosive; mano unica all'interno, due mani all'esterno.

**Tasche porta-forche** incluse.

### Technical data:

**Main structure and roof** in folded and welded "C" profiles thickness 25/10.

**Walls and roof** in zinc plate 13/10 thick welded to main structure.

**Floor** made of dried wood tables, 30 mm. thick, groove-and-tongue joint, screwed to the main structure and treated with special impregnating paint.

**Door:** 2 shutters with double lock and security protection.

**Welded corner blocks,** 60/10 thick.

**Painting** with modified anticorrosive alkyd paintings; one internal coat, two external coats.

**Lodgings for elevator forks** enclosed.

### Fiche technique:

**Base, montants et toiture** en profils à "C" pliés, ép. 25/10, soudé dans un seul corps.

**Parois et toiture** en tôle nervurée, ép. 13/10, soudée en continu à la structure.

**Plancher** en douves de bois séché, ép. mm. 30, assemblage à rainure et languette vissé à la structure et traité avec injection.

**Porte** à deux battants avec double serrure et protection anti-vol.

**Blocs corniers soudés,** ép. 60/10.

**Vernissages** avec vernies alkide modifiées anticorrosives; 1 couche à l'intérieure, 2 couche à l'extérieure.

**Avec porte fourreaux** pour le logement des fourches des élévateurs.


● INDISTRUTTIBILI

● PRATICI ● VERSATILI



## DIMENSIONI (MM) E PESI (KG)

Modello type	Lunghezza Length	Larghezza Width	Altezza Height	Tara tare	Peso lordo max Gross weight max
8' L	2.438	2.000	1.930	580	4.495
8' H	2.438	2.000	2.260	610	4.525
9'	2.840	2.200	2.260	670	5.760
10'	3.029	2.438	2.591	800	6.495
13'	3.950	2.200	2.260	840	7.615
15'	4.500	2.438	2.591	1.020	9.110
20'	6.058	2.438	2.591	1.210	12.195



# MODULCASA LINE

PREFABBRICATI COIBENTATI INSULATED MODULAR